

Dotyczy:

Studio Nagrań 2400
ul. Utrata 8
03-878 Warszawa

Podczas obciążania konstrukcji dachu należy kierować się następującymi zasadami:

- maksymalne dopuszczalne obciążenie kratownicy dachowej wynosi 5000kg (obciążenie to uzyskujemy poprzez zsumowanie wszystkich obciążeń przyłożonych do kratownicy oraz belek bezpośrednio połączonych z tą kratownicą); obciążenia skupione dopuszczone są wyłącznie w węzłach kratownicy,
- maksymalne obciążenie belek wynosi 800 kg/na belkę i wlicza się do obciążenia rygla kratowego.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

- przy pracach musi być zatrudniony pracownik, który ma kwalifikacje do tego rodzaju prac,
- pracownik musi być zbadany przez lekarza, który wystawia świadectwo uprawniające pracownika do danej pracy, w szczególności do pracy na wysokości,
- przy pracach należy posługiwać się wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym,
- pracownicy powinni przestrzegać przepisów dotyczących bhp,
- przy wykonywaniu robót na wysokości ponad 2,0 m pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowań.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zbliżenia obciążeń do wartości granicznych należy skontaktować się z Wynajmującym celem konsultacji z konstruktorem kratownicy i uzyskania akceptacji możliwość podwieszenia.
